



GENERAL SAFETY

11 Calle Poniente #4036
Colonia Escalon, San Salvador
🌐 www.generalsafety.com.gt
✉ mail@generalsafety.com.sv
☎ 2537-2600 📞 7180-9678

CATÁLOGO GENERAL



Página Web



EXPERTOS
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

SÍGUENOS





ERGONOMÍA



ALFOMBRA ANTI-FATIGA 2 PIES X 1 PIE NEGRA Y AMARILLA COD. 415R0024BY


El grabado de la superficie tipo piedra no direccional es fácil de limpiar y ofrece una excelente tracción. el exclusiva dyna-shield® de notrax® esponja de pvc se fabrica con una dura capa de protección superior que proporciona larga duración al desgaste de y supera a la competencia en la resistencia al desgarro ya la tracción. diseñado para su uso en trabajos de tipo medio en áreas de trabajo en seco

- capa superior de protección fabricadas con dyna-shield® exclusiva de notrax® con grabado tipo piedra s obre esponja de pvc - /supera los productos de la competencia en resistencia al desgarro y la tracción.



ALFOMBRA ANTI-FATIGA INTERLOCKIG 36" X 36" NEGRA COD. ALF-15189

- Fabricada de hule natural y SBR
- Color negro
- Medida 36" x 36" (91cms x 91cms)
- Altura 0.430" (11mm)
- Superficie anti-deslizante
- Diseñada con agujeros que drenan el agua y deja circular el aire
- Medida 36" x 36" (91cms x 91cms)
- Sistema de unión que den un acabado sin desniveles y seguro



ALFOMBRA DIELECTRICA COD. 830

Alfombra para paneles eléctricos no conductora diseñada para proporcionar aislamiento para el trabajador. Hecho de un compuesto de PVC, la alfombra impide que el trabajador sea conectado a tierra, eliminando así la posibilidad de una descarga eléctrica. La superficie ondulada de dientes de sierra proporciona mayor tracción y es fácil de limpiar.

La alfombra de paneles de control se puede utilizar en ambientes secos en frente de las cajas de alta tensión, las cajas eléctricas de fusibles y transformadores. Es altamente recomendable que la estera se sustituya cada 12 meses para un rendimiento óptimo.

- Cada pie cuadrado se prueba en conformidad con la norma ANSI / ASTM D-178
- Compuestos Tipo 2: cloruro de polivinilo
- Clase 2 Fuerza dieléctrica: 30.000 voltios
- Prueba de ensayo de 20.000 voltios
- Límite de uso recomendado de 17.000 voltios
- Espesor: 1 / 4 "
- Medida 2 pies de ancho, solicitar el largo a la medida requerida.



CINTURÓN LUMBAR ELÁSTICO NEGRO COD. FLE3C

- Elástico de 8" con 3 soportes no-conductivos
- Sistema de cierre ajustable de velcro de dos etapas.
- Tercer cinturón con hebilla plástica.
- Tirantes elásticos de 1.25" cosidos.
- Color negro.
- Lavable en lavadora, no usar secadora.



CINTURÓN LUMBAR ELÁSTICO HI-VIZ COD. AVFLE3C

- Elástico de 8" con 3 soportes no-conductivos.
- Sistema de cierre ajustable de velcro de dos etapas.
- Tercer cinturón con hebilla plástica.
- Tirantes elásticos de 1.25" cosidos.
- Color negro con amarillo para alta visibilidad.
- Lavable en lavadora, no usar secadora.