



GENERAL SAFETY

11 Calle Poniente #4036

Colonia Escalon, San Salvador

 www.generalsafety.com.gt

 mail@generalsafety.com.sv

 2537-2600

 7180-9678



CATÁLOGO GENERAL



Página Web



EXPERTOS
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

SÍGUENOS





PROTECCIÓN DE CAÍDAS LÍNEAS DE VIDA




AGARRA CABLE HAWK DE 3/8" CON AMORTIGUADOR COD. SCA-A38

Dispositivo que permite deslizarse sobre una línea de vida y su función es detener a una persona en caso de una caída accidental. Cuenta con un dissipador de energía el cual brinda un impacto menor al sufrir una caída. Este sujetador solo es compatible para cable de acero 3/8" (9.5mm) Cumple con EN364



AGARRA CABLE HAWK DE 5/16" CON AMORTIGUADOR COD. SCA-A516

Dispositivo que permite deslizarse sobre una línea de vida y su función es detener a una persona en caso de una caída accidental. Cuenta con un dissipador de energía el cual brinda un impacto menor al sufrir una caída. Este sujetador solo es compatible para cable de acero 5/16" (8mm) Cumple con EN364



LÍNEA DE VIDA FIJA VERTICAL PARA ESCALERAS 12 METROS GALVANIZADA HAWK COD. LSH-GV-12

La mejor solución de protección en los trabajos de ascenso y descenso en escaleras rectas.

El sistema Ladder Safety HAWK está diseñado para instalarse de forma fácil y segura en escaleras marinas y brindar protección integral al trabajador y a las instalaciones donde el sistema sea colocado.

Fabricada con piezas de montaje y cable de acero A36 con recubrimiento galvanizado.

El sistema LSH cuentan con amortiguador de impacto en la parte superior para proteger de manera simultánea al trabajador y a la estructura portante.

El soporte superior está diseñado para sobrepasar hasta 1.50 metros del nivel a acceder, permitiendo al trabajador desconectarse de manera segura.

El soporte inferior está diseñado con un indicador de tensión del cable.

Incluye una guía intermedia que se coloca a 6 metros que permite el paso libre del sujetador de caídas.

Cable de 12 metros de acero al carbón de 5/16" (7x19), el largo del cable se puede recortar para ser adaptadas a escaleras de menor longitud.

También disponible en otros largos y en acero inoxidable.

Certificada EN353-1+A1

Sujetador de caídas no incluido (SCA-A516).