



# GENERAL SAFETY

11 Calle Poniente #4036  
Colonia Escalon, San Salvador  
🌐 [www.generalsafety.com.gt](http://www.generalsafety.com.gt)  
✉ [mail@generalsafety.com.sv](mailto:mail@generalsafety.com.sv)  
☎ 2537-2600    📞 7180-9678

# CATÁLOGO GENERAL



Página Web



EXPERTOS  
EN SEGURIDAD  
INDUSTRIAL

SÍGUENOS





## TRANSPORTE



### CUÑA DE HULE PARA BLOQUEO DE LLANTAS COD. CHC24

Son fuertes, seguras, y resistentes al daño de UV, de la humedad, de la sal y de los aceites. El diseño de tracción agarra el neumático y el camino.

No estropeará el neumático o el pavimento.

Ideal para mantener los remolques de los camiones en su lugar durante las operaciones de carga y descarga.


Construcción De Hule reciclado duradera con Diseño Acanalado.

Resistente a los elementos.

Perno de argolla para halarla.

Medida: 19.5cm alto x 24cm largo x 16.5cm ancho.

Peso: 5Kg.



### CUÑA DE HULE PARA BLOQUEO DE LLANTAS COD. CHC29

Tamaño medio para "el camino" y para las instalaciones del muelle de carga.

Ideal para mantener los remolques de los camiones en su lugar durante las operaciones de carga y descarga.

Construcción de hule reciclado duradera con diseño acanalado, resistente a los elementos.

Agarradero en la parte posterior para fácil manejo.

Medida: 18cm alto x 25cm largo x 25cm ancho.

Peso: 6.5Kg.



### **ESLINGA PARA LEVANTAMIENTO DE CARGA 4TON X 4MTS CLIMAX COD. ESLVCARG4TX4M**

Eslinga de levantamiento de carga con ojos en ambas puntas. Longitud 4 metros, Capacidad 4 toneladas (4,000 Kgs), Color gris. Cintas de poliéster planas con costuras reforzadas para máxima durabilidad. Doble capa de cinta en toda la longitud, triple capa en las uniones. Ojales flexibles con refuerzo de cuero. Altamente resistentes a la tracción, rotura y desgaste. Adaptadas para su uso en diferentes configuraciones de carga: recta, estrangulada, paralela y cesta (0°-45° y 46°-60°). Factor de seguridad 7:1  
Normativas: UNE-EN 1492-1:2001+A1:2009



### **ESLINGA PARA LEVANTAMIENTO DE CARGA 5TON X 5MTS CLIMAX COD. ESLVCARG5TX5M**

Eslinga de levantamiento de carga con ojos en ambas puntas. Longitud 5 metros, Capacidad 5 toneladas (5,000 Kgs), Color rojo. Cintas de poliéster planas con costuras reforzadas para máxima durabilidad. Doble capa de cinta en toda la longitud, triple capa en las uniones. Ojales flexibles con refuerzo de cuero. Altamente resistentes a la tracción, rotura y desgaste. Adaptadas para su uso en diferentes configuraciones de carga: recta, estrangulada, paralela y cesta (0°-45° y 46°-60°). Factor de seguridad 7:1  
Normativas: UNE-EN 1492-1:2001+A1:2009



### **ESTABILIZADOR DE TRÁILER CON RUEDAS COD. TSJS**

Evitar que el contenedor se levante de la punta: cuando el montacargas carga en la parte delantera de los contenedores, el remolque puede ser mas pesada en la la punta. esta situación peligrosa puede prevenirse mediante el uso de soportes de remolque. Evitar el colapso de los pies de apoyo : los pies de apoyo desgastados y oxidados podrían colapsar bajo condiciones extremas de peso. los estabilizadores mantienen el contenedor apoyado y por lo tanto minimiza esta condición peligrosa. Características:

- Construcción de acero de alta fuerza.
- Altura ajustable para nivelar trailer parqueado en suelo desigual.
- Tornillo rosca acme sube y baja con trinquete.
- Amplia base de 8" x 1/2" evita que se hunda en superficies suaves.
- Cumple requerimientos OSHA.

Capacidad estática 100,000 lbs  
Capacidad de levantamiento 40,000 lbs  
Rango de servicio 37 1/2" x 51"  
Peso 125 lbs.



### **PROTECTOR DE HULE PARA ESQUINAS 80CM COD. PEH80**

Amortigua los golpes en las columnas, reduciendo el daño ocasionado por golpes de vehículos

- Fabricados de hule reciclado.
- Diseño que proporciona posibilidades de diseño ilimitadas.
- Fácil de instalar.
- 4 Franjas reflectivas a cada lado para una mejor visibilidad.
- No requiere pintura — máxima durabilidad y bajo mantenimiento
- Medidas 80cm largo x 10cm ancho por lado, grosor 1cm
- No incluye herrajes de instalación.



### **TERMINAL PARA TÚMULO 183X30CMS COD. TMLOTRM183X30**

Terminal para tumulo modelo TML0183x30 servicio pesado de hule color negro.  
Medida 19x30x5cms (unidad).  
(No incluye herrajes de instalacion requiere 1 herraje)



### **TOPES PARA ESTACIONAMIENTO COD. TPP60X12**

Elimina el reemplazos de bloques frágiles de hormigón. los bloques de hule100% reciclado están diseñados para prevenir la deformación, grieta, y putrefacción.

- Diseño que proporciona posibilidades de diseño ilimitadas.
- Fácil de instalar.
- 3 franjas reflectivas a cada lado para una mejor visibilidad.
- No requiere pintura — máxima durabilidad y bajo mantenimiento.

- Medidas 60cm largo x 12cm ancho x 10cm alto.
- No incluye herrajes de anclaje.



### **TRIANGULO REFLECTIVO PARA VEHICULO 46X32X32CMS COD. TPV43**

Ideal para situaciones de emergencia en el camino.

- Diseño plegable fácil de guardar.
- Plástico reflectivo rojo resistente.
- Cumple normativa e-mark.
- Incluye caja plástica para guardarlo.
- Medidas 46x32x32cms.



### **TÚMULO PARA REDUCIR VELOCIDAD COD. TMLO183X30**

Forma efectiva de reducir la velocidad.

- Fabricado de hule reciclado, material fuerte y duradero.
- 5 franjas amarillas de 8.5cms de ancho reflectivas resistentes al clima.
- Puede ser usado como protector de cables, tiene dos canales para proteger cables o mangueras.
- Peso 55 lbs.
- Medidas 183cm de largo x 30cm de ancho x 5cm de alto.
- Fácil de instalar, permite instalarlo en cualquier superficie.
- Superficie con grabado que asegura el agarre aunque este mojado
- 5 ojos de gato a cada lado.
- Disponible terminal para los extremos (TMLOTRM no incluidos).
- No incluye accesorio para instalación.