



CATÁLOGO INDUSTRIAL

MÁS INFORMACIÓN

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 📞 5020-0020

www.generalsafety.com.gt

TRABAJA SEGURO
EN TODO MOMENTO



SAFETY #1

Bullard
SAFETY. SINCE 1898.™

martor

TOMÁS BODERO GROUP
MEMBER OF CERVA GROUP

MOLDEX
Ideas that wear well.

Bradley CORPORATION

Libus

rotek

BLUEWATER
EST 1969

Bee work.

HAWK

ALTO

RKI
INSTRUMENTS

rothoblaas

Climax

Master Lock SAFETY SERIES

BERRENDO

SpillTech
Smart Spill Solutions

VALEO

DELTA PLUS
Your safety at work

Ansell


NORTH AMERICAN FIRE HOSE CORPORATION

EAGLE

PÁGINA WEB



EXPERTOS
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL



Topes Para Muelles de Carga LB410-12

Usos ilimitados en fábricas, almacenes y muelles:

- Protección de impacto de vehículos para los muelles de carga.
- Carriles de frote en los lados de los pozos de camiones
- Topes en paredes para proteger contra los montacargas
- Características especiales de construcción para acomodar a condiciones inusuales de anclar
- Angulo de acero de 1/4" en ambos extremos
- Topes de placa plana
- Medida 4"x10" x 12"

Gato Estabilizador de Trailers TSJS

Evitar que el contenedor se levante de la punta: Cuando el montacargas carga en la parte delantera de los contenedores, el remolque puede ser mas pesada en la punta. Esta situación peligrosa puede prevenirse mediante el uso de soportes de remolque.

Evitar el colapso de los pies de apoyo : Los pies de apoyo desgastados y oxidados podrían colapsar bajo condiciones extremas de peso. Los estabilizadores mantienen el contenedor apoyado y por lo tanto minimiza esta condición peligrosa.

Características:

- Construcción de acero de alta fuerza.
- Altura ajustable para nivelar trailer parqueado en suelo desigual.
- Tornillo rosca ACME sube y baja con trinquete
- Amplia base de 8" x 1/2" evita que se hunda en superficies suaves.
- Cumple Requerimientos OSHA.

Cap. Estática 100,000 lbs
Cap. Levantamiento 40,000 lbs
Rango de Servicio 37 1/2" x 51"
Peso 125 lbs



Correa Para Sujetar Carga Con Ratch

Diseñada para sujetar la mayoría de requerimientos de carga.

- Correa webbing de 2 pulgadas por 30 pies de largo
- Gancho metálico plano
- Palanca del ratch ancha para mas facilidad
- Limite de carga de trabajo 3,335lbs / 1513kgs.
- Correa fija al ratch de 18 pulgadas
- Cumple CVSA, CHP, DOT y WSTDA

513020 Correa para sujetar carga de 2" x 30 pies



Eslingas H-LIFT Para Levantamiento de Carga Tipo 3

Es una eslinga con ojos en ambas puntas. La eslinga es fabricada de poliéster de doble capa reforzado,

- Cada eslinga viene con su viñeta que certifica su capacidad.
- Amplia superficie de soporte de carga y plano
- Código de colores de acuerdo con la norma EN 1492-1
- Factor de seguridad 7:1 a EN 1492-1

WSDP-204X4 Eslinga H-LIFT de 4 Toneladas x 4 metros
WSDP-205X5 Eslinga H-LIFT de 5 Toneladas x 5 metros
WSDP-208X6 Eslinga H-LIFT de 8 Toneladas x 6 metros
WSDP-210X8 Eslinga H-LIFT de 10 Toneladas x 8 metros