



FILTROS
FILTERS

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



757-N P3

R




MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM





757-N P3 R FILTRO FILTER



Descripción Description

El filtro 757-N P3 R está diseñado para ser utilizado con la mascarilla Climax mod. 757, la máscara 732-N y la mascarilla 800.

The filter 757-N P3 R is designed to be used with the half masks Climax mod. 757, the full face mask mod. 732-N and the half-mask 800.

Características Characteristics

Filtro formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material. Entre la tapa y el cuerpo existe un filtro contra partículas tipo P3.

La penetración máxima de cloruro de sodio y aceite de parafina es de un 0,05 %

Amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anti-corrosiva, barnizado con pintura a base de solvente, retirada de amianto. **Protección contra bacterias y virus.**

Apto para la retención de las partículas de los humos de soldadura.

Filter made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material. Between the cover and the base there is a filter against particles type P3.

Sodium chloride and paraffin oil max. filter penetration equal to 0,05%.

Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint, asbestos removal. **Protection against bacteria and viruses.**

Suitable for the retention of particles of welding fumes.

Sistema de conexión Connection system

Sistema de bayoneta.
Bayonet connection system.



Marcado Marking

	757-N P3 R EN 143:2000/A1:2006	POLVO FINO Y AEROSOL FINE DUST AND AEROSOLS POUSSIERE FINE ET AEROSOLS FEINEM STAUB UND AEROSOLEN	920012111 LOTE/LGT				0161 MADE IN SPAIN
				Fecha caducidad Expire date		Folleto informativo Information leaflet	
				Humedad relativa Relative humidity			
				Condiciones almacenamiento Storage conditions			

Filtro reutilizable
Reusable filter.

Peso Weight

Peso: 0,056kg

Weight: 0,056 kg

Compatible con Suitable with

Mascarilla 757
Half mask 757



Máscara 732-N
Full face mask 732-N




Mascarilla 800
Half-mask 800



757-N P3 R

FILTRO FILTER



Ensayos Tests

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistente:

A 30 l/min | At 30 l/min
A 95 l/min | At 95 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración 99,95% frente a:

Filtering effectiveness 99,95% against a:

Aerosol de NaCl | NaCl aerosol
Niebla de parafina | Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

Certificación CE CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 143:2000+A1:2006
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0161

CE Certification
Norms: EN 143:2000+A1:2006
Regulation (UE) 2016/425
Control body number: N°0161