

SAFETY #1

Calzado de Seguridad

FRONTIER-EH



Your #1 Choice

Características

- Suela de desgaste: Caucho nitrilo color negro, resistente a la flexión, a la abrasión, al desgarrar, a los hidrocarburos, aceites y deslizamiento.
- Plantilla antiperforación: Composite (misma resistencia que el acero).
- Entresuela: Poliuretano expandido de color negro.
- Plantilla interior: Extraconfort de poliuretano.
- Puntera: Composite (misma resistencia que el acero).
- Caña: Micro piel color café con un espesor de 1.6 a 1.8mm.
- Refuerzo a la punta y talón de TPU.

Tallas 35 a la 46

Normativa

EN ISO 20345 | CLASE 1

- SB: Características fundamentales con puntera de seguridad que protege de golpes con un nivel de energía máxima equivalente de 200 joules (147.5 pies libras) y contra un aplastamiento de 15kN (3.372 libras fuerza)
- WRU: Resistencia a la absorción y penetración del agua.
- P: Plantilla resistente a la perforación.
- FO: Resistente a los hidrocarburos.
- SRC: Suela resistente al deslizamiento.
- HRO: Suela resistente a altas temperaturas.

ASTM F2413:

- EH: Protección contra el peligro eléctrico a 600 voltios (Probado a 18,000 voltios 60Hz, 1 minuto).

Las propiedades dieléctricas de la suela pueden disminuir en ambientes húmedos y/o cuando las suelas del calzado presenten un desgaste visible y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales metálicos o conductores de electricidad). No se recomienda su uso en ambientes de trabajo donde existan altas concentraciones de mezclas o materia volátil explosiva.


Distribuidores Autorizados:

General Safety Guatemala
Avenida Las Américas 20-79 zona 14,
Ciudad de Guatemala
+(502) 5020-0020


General Safety El Salvador
11a. Calle Poniente No. 4036, entre 77
y 79ave. Norte, Colonia Escalón, San Salvador.
+(503) 2537-2600



Suela de Caucho Nitrilo



Plantilla Antiperforación de Composite



Plantilla de Extra Confort de PU.



Puntera de Composite



Refuerzo de TPU en la Puntera