



FICHA TÉCNICA

ANTORCHA DE GOTEO DHP 096

CÓDIGO: DHP096

Cuenta con 1 Tubo de descarga sifonado con mecha protegida de papel con cera. Autonomía 2000m de línea de fuego. Configuración dispositivo portátil compuesto por un depósito cilíndrico dotado de una asidera vertical, lateral, balanceada, con tubo eductor, con trampa de aire, mechero de combustión y boquilla de goteo.

El tubo eductor, el mechero y la boquilla pueden ser introducidos dentro del depósito de manera invertida para facilitar el transporte de la antorcha. El depósito cuenta con un gollete superior de llenado de 63.3 mm de diámetro con cierre roscado de 89.00mm, el tapón es del tipo (anillo) y tiene dos resaltes opuestos tipo cuneta apropiadas con ajuste con llaves universal.

Material: El depósito, el tubo eductor, la asidera, el porta-quemador y el porta asbestos están fabricados en aluminio ultra ligero.

El sistema de respiración, la boquilla de goteo y el anillo de ajustes para el anillo eductor, están fabricados en bronce latonado.

El acabado es de aluminio de una capacidad de 4.7 litros.

Dimensiones: Alto Total (Antorcha cerrada) 35.5cm+ 1cm

Alto total (Antorcha operativa) 64.8cm +1cm

Diámetro Exterior 15.3 cm + 1cm

Peso total máximo (Antorcha Seca) 2.3 Kg

Peso total (antorcha con combustible) 7.2 kg.

Fabricado en aleación de aluminio ultraligero, sistema de respiración, boquilla y anillo de ajuste fabricado en bronce latonado, se utiliza para control de incendios.

Cumple la Especificación No 5100-616 del Servicio Forestal de Estados Unidos

