



FICHA TÉCNICA

BATEFUEGOS CON MANGO DE FRESNO AMERICANO Y HOJA DE ACRILO NITRILO

CÓDIGO: DHP057

Esta herramienta se utiliza para sofocar incendios en pastos y malezas bajas. Cuenta con un mango largo para poder tener una distancia de seguridad entre el operativo y el fuego que se está combatiendo.

Cuenta con una longitud total de $195.5 \text{ cm} \pm 1.0 \text{ CM}$. y un peso total de $2.300 \text{ KG} + 0.300 \text{ KG}$ con las siguientes características:

Hoja: Hoja con un ancho de $30.5 \pm 0.5 \text{ CM}$ y un largo de $38.50 \pm 0.5 \text{ CM}$, fabricación laminada flexible de dril tratado con ENCAP, N-EPC recubierto por ambas caras con caucho BUNA-S negro, mediante el procedimiento de matriz entrelazada, ambas caras son totalmente lisas.

Sección "T": está hecha en una sola pieza, consiste en casquillo de embonadura y horizontal de montaje; fabricada en acero al alto carbón vaciado; tratado al fuego y normalizado, con acabado hardcoat (procedimiento HTFS).

Mango: Con una longitud de $150.5 \text{ CM} \pm 2 \text{ CM}$, y una longitud total del batefuegos de $195.5 \text{ CM} + 1.0 \text{ CM}$ y el peso total es de $2.300 \text{ KG} + 0.300 \text{ KG}$., es cilíndrico de madera de fresno americano, resistente al impacto, flexible, sin muescas o astilladuras y sin asideras o remates. El extremo del usuario tiene un acabado boleado, en tanto que el extremo de la embonadura es cónico para su inserción al casquillo de la sección "T".

