



ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 442AQ


Sin cojín
hombros

442AQ-H

Acojinado
hombros



Producto Certificado
Escanea y descarga



Sistemas

Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir las fuerzas de carga en todo el cuerpo.

Diseñado con 2 anillos "D" a la cintura para enganchar el cable de posicionamiento a un determinado nivel de altura, lo cual permite que el trabajador labore con manos libres.

El anillo dorsal permite parar una posible caída.

Cuenta con hebillas de conexión rápida las cuales permiten ajustar piñeras, tirantes y pecheras.

Aplicaciones



Materiales



Aluminio



Poliéster/
Acojinado

Acero Inoxidable, Aluminio, Acero

Tallas



S/L

XL/XXL

Normatividad



ANSI Z359.11-2021
EN 361:2002

Peso



442AQ-H S/L ≈ 1.62kg
442AQ-H XL/XXL ≈ 1.74kg
442AQ-S/L ≈ 1.47kg
442AQ-XL/XXL ≈ 1.59kg

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo "D"	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Hebillas / Anillos	48 Horas
--------------------	----------

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m

Pruebas



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-04/12



icontec
ANSI/ASSE Z359.11(2021)
UNE-EN 361(2002)

442AQ ARNÉS POSICIONAMIENTO