




ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 462AFQ Sin cojín
hombros

462AFQ-H Acojinado
hombros



Producto Certificado
Escanea y descarga



Sistemas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo "D"	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Hebillas / Anillos	48 Horas
--------------------	----------

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m

Pruebas

Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.

Diseñado con 2 anillos "D" a la cintura para enganchar el cable de seguridad a un determinado nivel de altura y así, posicionar al usuario de tal forma que pueda trabajar con ambas manos libres. El anillo en la espalda permite parar una posible caída.

Cuenta con hebillas de conexión rápida Quit fit para ajustar el arnés. La cintura está acondicionada con cojín para mayor confort del usuario. Incluye un anclaje frontal para ascenso y descenso vertical.

Aplicaciones




Materiales

	Aluminio		Poliéster / Acojinado
	Acero Inoxidable, Aluminio, Acero		

Tallas



Normatividad



Peso

	462AFQ-H S ≈ 2.16kg 462AFQ-H M/L ≈ 2.50kg 462AFQ-H XL/XXL ≈ 2.64kg 462AFQ-S ≈ 2.01kg 462AFQ-M/L ≈ 2.35kg 462AFQ-XL/XXL ≈ 2.49kg
--	--



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por ENA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-04/12

