




PUNTO FIJO

Modelo : 9001



Producto Certificado
Escanea y descarga



Sistemas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo	2,268 kg (5,000 lb)
Textil	2,268 kg (5,000 lb)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Anillo	48 Horas
--------	----------

RESISTENCIA ESTÁTICA

	Resistencia
ANSI Z359.18-2017	5,000lbs (2,268 kg)
EN 795:2012	4,047lbs (1,836 kg)

Pruebas

Descripción

Cinta flexible que cuenta con un anillo de aluminio tipo "D" en uno de sus extremos. Este equipo sirve como punto seguro de conexión de anclaje, en el cual se coloca el cable de seguridad o cables auxiliares. En este equipo existe una apertura sobre las cintas para facilitar su conexión.



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por ENA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-04/12




icontec
ANSI/ASSE Z359.18(2017)
EN 795:2012
9001 PUNTO FIJO

Aplicaciones




Materiales



Aluminio

Poliéster


Medidas



3ft(0.90m)

6ft(1.80m)


Normatividad



ANSI Z359.18-2017

EN 795:2012

Peso



± 0.29kg(3ft)

± 0.42kg(6ft)