



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto Certificado
Escanea y descarga



Descripción

Es un equipo diseñado específicamente para contrarrestar una caída, posicionamiento y ascenso-descenso. Sus materiales minimizan la conducción de calor y la propagación de flama, haciendo más segura la ejecución de tareas en áreas donde hay elevadas temperaturas y salpicadura de chispas.

Es un equipo fabricado con cintas que se colocan alrededor del tórax, hombro y piernas, distribuyendo la carga de impacto.

Cuenta con un (1) anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos (2) a la altura de la cadera para sistemas de posicionamiento y un (1) anillo en zona esternal para ascenso-descenso.

Materiales

Cinta:

Nylon Ignifugo - 44mm (+/- 1)

Anillos "D":

Acero estampado y tropicalizado

Hebillas:

Acero estampado y tropicalizado

Hilo:

Kevlar® 100%. Acabado Natural

Resistencia

Cinta:

7000lbs (31.1kN) - Tensión
40 calorías x cm²

Anillos "D":

5000lbs (22.2kN) - Tensión

Hebillas:

4000lbs (17.7kN) - Tensión

Caída Libre - Arnés:

100kg a 1.00m de altura

Corrosión en Herrajes:

48 horas de exposición salina

Normatividad

Sistema

Posicionamiento
Contra caídas
Ascenso y descenso

ANSI Z359.11-2014
EN 361:2002
NRF -024-PEMEX 2009

Tallas

S/L
XL/XXL

Aplicaciones

Industria en gral.
Construcción
Telecomunicaciones
Servicios Públicos

Peso

+/- S/L (1.81kg)
+/- XL/XXL (1.95kg)



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA