



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto Certificado
Escanea y descarga



Descripción

Línea o cuerda flexible de doble brazo (en forma de Y), que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad en los extremos libres. Este cable compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro, con una apertura de 2" (50mm), y un (1) gancho adicional con apertura de 3/4" (19mm). El cuerpo del cable es de Poliéster, cuenta con un amortiguador de impacto, que absorbe la energía en un evento de caída.

Materiales

Cinta:
Poliéster - 25.4mm.

Ganchos:
Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

Amortiguador:
Cinta desgarrable

Hilo:
Poliester 100%. Bondeado

Resistencia

Cinta:
5000lbs (22.2kN) - Tensión

Ganchos:
5000lbs (22.2kN) - Tensión axial

Caída Libre - Cable:
100kg a 4m de altura

Corrosión en Herrajes:
48 horas de exposición salina

Normatividad

Sistema | Contra caídas

EN 355:2002

Longitud | 1.80m

Aplicaciones | Construcción
Industria en gral.

Peso | 1.83 kg



FM687317



Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12