



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLE DE POSICIONAMIENTO

MODELO :
C2PA

Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, hacia los anillos de posicionamiento de la cadera, mediante ganchos de seguridad en los extremos.

Este cable está compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4" (19mm).

El cuerpo del cable es de Poliéster, contando con toda la extensión del mismo, para llevar a cabo trabajos con manos libres, aún variando la longitud por medio de su hebilla de ajuste.

Materiales

Cinta :
Poliéster - 25.4mm.

Ganchos :
Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

Hilo: Tex-210
Poliéster 100%. Bondeado

Resistencia

Cinta :
5000lbs (22.2kN) - Tensión

Ganchos :
5000lbs (22.2kN) - Tensión axial

Caída Libre - Cable :
100kg a 4m de altura

Corrosión en Herrajes :
48 horas de exposición salina



NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS

Normatividad

Sistema | Posicionamiento

EN 354:2011

Longitud | STD (1.15m-1.80m)

Aplicaciones | Construcción
Industria en gral.

Peso | 0.64 kg



Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12

Producto Certificado
Escanee y descarga

