



LÍNEA RETRÁCTIL DE ACERO GALVANIZADO LEADING EDGE

Modelo : H/RGS *M 30ft LE



*M
(Incluye Mosquetón)



Sistemas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Gancho	2,268 kg (5,000lb)
Cable de Acero	1,543 kg (3,400 lb)
Carga a compuerta de gancho	1,632 kg (3,600 lb)
Linea Retráctil	1,361 kg (3,000 lb)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Linea Retráctil	96 Horas
-----------------	----------

RESISTENCIA DINAMICA

	Masa	Longitud	Impacto
ANSI Z359.14-2014	128kg	<1.37m (Clase B)	Promedio 4kN(900 lbs) Punto Max.<8kN(1,800 lbs)
UNE:EN 360:2002	100kg	<2m	Fuerza de Frenado <6kN(1,350 lbs)

Descripción

Equipo portátil de sistema contra caídas que provee una línea retráctil de seguridad con amortiguador que permite al usuario desplazarse vertical y horizontal en un área determinada.

Al momento de un evento de caída la línea auto retráctil, activa el mecanismo automático de freno la cual detiene al trabajador.



FM687317


Producto probado en
Laboratorio acreditado por EIMA
ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-04/12



Aplicaciones



Materiales



Acero Galvanizado 3/16"



Acero



Caja de Polímero



Acero

Medidas



30 ft (9mt)

Normatividad



ANSI Z359.14-2014
UNE-EN 360:2002

Peso



H/RGS*M (7.95kg)
H/RGS (7.75kg)