

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINTA
WEBBING RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTER
ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE À SANGLE

6 M



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINTA / WEBBING RE-TRACTABLE TYPE FALL ARRESTER / ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE À SANGLE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El dispositivo anticaídas retráctil modelo CLIMAX 6 M está equipado con un sistema de frenado automático por inercia que actúa en caso de caída. Permite al usuario desplazarse con total libertad dentro de su área de trabajo, reduciendo la distancia de caída y proporcionando una protección eficaz frente a caídas de altura. Está diseñado para su uso en trabajos en altura en combinación con un arnés anticaídas..

The retractable type fall arrester model CLIMAX 6 M is equipped with an automatic inertia braking system that activates in the event of a fall. It allows the user to move freely within the working area, reducing fall distance and providing effective protection against falls from height. It is designed for use in work at height in combination with a full body harness.

Le dispositif antichute à rappel automatique modèle CLIMAX 6 M est équipé d'un système de freinage inertiel automatique qui se déclenche en cas de chute. Il permet à l'utilisateur de se déplacer librement dans sa zone de travail, en réduisant la distance de chute et en assurant une protection efficace contre les chutes de hauteur. Il est conçu pour être utilisé lors de travaux en hauteur en combinaison avec un harnais antichute.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

El dispositivo anticaídas retráctil modelo CLIMAX 6 M está compuesto por:

- Conector Climax 30: Conector simétrico de acero con cierre manual por rosca (EN 362). Apertura: 16 mm. Diseñado para conexión a puntos de anclaje o estructuras.
- Carcasa de ABS de alta resistencia, diseñada para proteger el mecanismo interno y garantizar una mayor durabilidad del equipo.
- Elemento de amarre: Cinta de poliamida de 20 mm de ancho nominal. Longitud: 6 m.
- Conector Climax KH-GIRO: Conector giratorio de acero con cierre automático (EN 362). Apertura: 19 mm. Evita la torsión de la cinta durante el uso, mejorando la seguridad y la ergonomía.
- Carga máxima de trabajo: 140 kg.

The retractable type fall arrester model CLIMAX 6 M consists of:

- Climax 30 connector: Symmetrical steel connector with manual screw-locking system (EN 362). Gate opening: 16 mm. Designed for anchoring or structural connections.
- High-resistance ABS housing, designed to protect the internal mechanism and ensure enhanced durability.
- Lanyard element: Polyamide webbing, 20 mm nominal width. Length: 6 m.
- Climax KH-GIRO connector: Steel swivel connector with automatic locking system (EN 362). Gate opening: 19 mm. Prevents webbing twisting during use, improving safety and ergonomics.
- Maximum working load: 140 kg.

Le dispositif antichute à rappel automatique modèle CLIMAX 6 M est composé de:

- Connecteur Climax 30: Connecteur symétrique en acier avec verrouillage manuel à vis (EN 362). Ouverture: 16 mm. Conçu pour l'ancrage ou la connexion à des structures.
- Boîtier en ABS haute résistance, conçu pour protéger le mécanisme interne et assurer une meilleure durabilité.
- Élément de liaison: Sangle en polyamide de 20 mm de largeur nominale. Longueur: 6 m.
- Connecteur Climax KH-GIRO: Connecteur pivotant en acier avec verrouillage automatique (EN 362). Ouverture: 19 mm. Évite la torsion de la sangle pendant l'utilisation, améliorant la sécurité et l'ergonomie.
- Charge maximale d'utilisation: 140 kg.



DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINTA / WEBBING RE-TRACTABLE TYPE FALL ARRESTER / ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE À SANGLE

VIDA ÚTIL / SERVICE LIFE / DURÉE DE VIE

La vida útil del equipo es de 15 años desde la fecha de fabricación. La vida útil real depende de las condiciones de uso, mantenimiento, almacenamiento y entorno de trabajo.

Es obligatorio realizar una inspección periódica al menos una vez al año por una persona competente o por el fabricante.

The service life of the equipment is 15 years from the date of manufacture. The actual service life depends on usage conditions, maintenance, storage and working environment.

A periodic inspection at least once a year must be carried out by a competent person or the manufacturer.

La durée de vie de l'équipement est de 15 ans à partir de la date de fabrication. La durée de vie réelle dépend des conditions d'utilisation, d'entretien, de stockage et de l'environnement de travail.

Une inspection périodique au moins une fois par an doit être réalisée par une personne compétente ou par le fabricant.

Incluye maletín de transporte resistente
Includes a durable transport case
Comprend une mallette de transport résistante

Carcasa de ABS de alta resistencia
High-strength ABS housing
Carter en ABS haute résistance

Conector Climax 30 de acero con cierre manual por rosca.
Climax 30 steel connector with manual screw-lock closure.
Connecteur Climax 30 en acier avec fermeture manuelle à vis.

Conector giratorio KH-GIRO con indicador de caída.
KH-GIRO swivel connector with fall indicator.
Connecteur pivotant KH-GIRO avec indicateur de chute.

Cuerda auxiliar de recuperación para acercar el conector al usuario.
Auxiliary retrieval rope to bring the connector closer to the user.
Corde auxiliaire de récupération pour rapprocher le connecteur de l'utilisateur.



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas : EN 360:2002
Organismo notificado: 0598

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms : EN 360:2002
Notified body: 0598

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes : EN 360:2002
Organisme notifié: 0598