

SAFELINE



SafeLine ofrece una envoltura de poliéster trenzada sobre una base de filamentos de nylon retorcidos. Este equilibrio único de la envoltura y de la base produce una cuerda con características de manejo excepcionales y resistencia a la abrasión. Diseñada para alargar, en caso de una carga accidental de choque (impacto), para absorber energía y reducir el riesgo al rescatista. La envoltura de poliéster ofrece un punto de derretimiento más alto así como una mejor resistencia UV y química que el nylon. La de 5/8 y 1/2 pulgada son certificadas a la edición NFPA 1983/2012, Norma Para Uso General. La de 7/16 pulgada se certifica a la edición NFPA 1983/2012, Norma Para Uso Técnico. Es una opción excelente para rescates con alto ángulo con cuerdas y el uso en rescates técnicos.



Diámetro	Tensil St. (lbf/kN)	WLL	Elong. (300lbs/600lbs/1000lbs)	peso/100 ft	NFPA	UIAA	EN 1891
7/16 (11mm)	7663/34.1	510	2.9%/5.9%/8.4%	5.86 lbs	Técnico	Si	Tipo A
1/2 (13mm)	10164/45.2	677	3.0%/5.0%/7.9%	8.21 lbs	General	Si	Tipo A
5/8 (15.8mm)	13085/58.2	872	1.4%/3.1%/5.2%	12.02 lbs	General	No	No

WLL: Limite de carga de trabajo (también conocida como carga segura de trabajo) calculada usando el parámetro de trabajo de NFPA 15:1